

## Specialist® E

Gipsbinden und Longetten für eine rigide Immobilisation.

### Produkt

Specialist® E Gipsbinden werden in Fällen eingesetzt, in denen eine rigide Immobilisierung erforderlich ist. Sie haben einen perforierten Bindenkern, sind strapazierfähig, trocknen schnell und weisen eine hohe Formbarkeit auf.

Specialist® E ist auch als Longette für den individuellen Zuschnitt erhältlich.

Technische Daten:

- Tauchwassertemperatur: 20°C bis 25°C
- offene Zeit: 3–5 Minuten
- Belastbarkeit: teilbelastbar nach 30 Minuten, voll belastbar nach 48 Stunden

Specialist® E Gipsbinden bestehen aus einem Baumwollträger, der mit einer speziellen Naturgipsmischung beschichtet ist.



Specialist® E Gipsbinden sind leicht anzulegen und zu entfernen.



Aus Naturgips hergestellt.

### Anwendung

- zur Versorgung von Frakturen und sonstigen Verletzungen, die eine Ruhigstellung erfordern

Anwendungsdauer: bis zu mehreren Wochen

### Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Inhalt	Verp.-Einheit	PZN
Gipsbinden				
7226000	2,7 m x 5,0 cm	12	1/4	00643100
7226001	2,7 m x 7,5 cm	12	1/4	00643117
7226002	2,7 m x 10,0 cm	12	1/4	00643123
7226003	2,7 m x 12,5 cm	12	1/2	00643146
7226004	2,7 m x 15,0 cm	12	1/2	00643152
7226005	2,7 m x 20,0 cm	12	1/2	00643169
Gipslongetten				
7225900	20 m x 10,0 cm	1	1/2	00643175
7225901	20 m x 12,5 cm	1	1/2	00643181
7225902	20 m x 15,0 cm	1	1/2	00650962
7225903	20 m x 20,0 cm	1	1/2	00650979

LATEX FREE FORMULA  
Latexfreie Rezeptur



## Delta-Cast® Conformable

Der synthetische, glasfaserfreie Stützverband.

### Produkt

Delta-Cast® Conformable setzt höchste Maßstäbe bei zirkulären abnehmbaren Castverbänden aus Polyester. Seine Vielseitigkeit macht Delta-Cast® Conformable zu einem wahren Multitalent in der täglichen Versorgung von Frakturen jeder Art. Die außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit hilft Falten- und Taschenbildung zu vermeiden und so potentiellen Druckstellen vorzubeugen. In 2–3 Lagen gewickelt eignet er sich hervorragend für die funktionelle Therapie und vereint Sicherheit mit Flexibilität. Durch das leichtgängige Abrollverhalten, das spezielle Trägermaterial und die besondere Harzformulierung lässt sich Delta-Cast® Conformable sehr gut verarbeiten. Der hervorragende Lagenverbund bietet auch bei wenigen Lagen die nötige Sicherheit. Delta-Cast® Conformable ist röntgentransparent.

Technische Daten:

- Tauchwassertemperatur: ca. 20°C bis 25°C
- offene Zeit: ca. 3–5 Minuten
- Belastbarkeit: voll belastbar nach 20 Minuten

Delta-Cast® Conformable besteht aus hochelastischem Polyestergewirk und ist mit einem wasseraktivierbaren Polyurethanharz beschichtet.

### Anwendung

- für zirkuläre Castverbände sowie für die funktionelle Casttherapie (FCT)

Anwendungsdauer: bis zu mehreren Wochen

LATEX FREE FORMULA  
Latexfreie Rezeptur



Delta-Cast® Conformable ist bei einer Anlage mit 2 bis 3 Lagen problemlos mit der Schere zu schneiden. Er ist stabil, bruchstark und trotzdem flexibel.

### Lieferformen

Best.-Nr.	Farbe	Abmessung	Inhalt	Verp.-Einheit	PZN
7228000	weiß	1,8 m x 2,5 cm	10	1/1	03734300
7228001	weiß	3,6 m x 5,0 cm	10	1/1	04590820
7228002	weiß	3,6 m x 7,5 cm	10	1/1	04590837
7228003	weiß	3,6 m x 10,0 cm	10	1/1	04590843
7228004	weiß	3,6 m x 12,5 cm	10	1/1	04590866
7228200	blau	3,6 m x 5,0 cm	10	1/1	04590903
7228201	blau	3,6 m x 7,5 cm	10	1/1	04590926
7228202	blau	3,6 m x 10,0 cm	10	1/1	04590932
7228500	rot	3,6 m x 5,0 cm	10	1/1	01426899
7228501	rot	3,6 m x 7,5 cm	10	1/1	01426497
7228502	rot	3,6 m x 10,0 cm	10	1/1	01426729
7228100	pink	3,6 m x 5,0 cm	10	1/1	04590872
7228101	pink	3,6 m x 7,5 cm	10	1/1	04590889
7228102	pink	3,6 m x 10,0 cm	10	1/1	04590895
7228300	gelb	3,6 m x 5,0 cm	10	1/1	04590949
7228301	gelb	3,6 m x 7,5 cm	10	1/1	04590955
7228302	gelb	3,6 m x 10,0 cm	10	1/1	04590961
7228400	orange	3,6 m x 5,0 cm	10	1/1	04590978
7228401	orange	3,6 m x 7,5 cm	10	1/1	04590984
7228402	orange	3,6 m x 10,0 cm	10	1/1	04590990
7228600	lila	3,6 m x 5,0 cm	10	1/1	01426942
7228601	lila	3,6 m x 7,5 cm	10	1/1	01426913
7228602	lila	3,6 m x 10,0 cm	10	1/1	01426965
7228700	grün	3,6 m x 5,0 cm	10	1/1	01426451
7228701	grün	3,6 m x 7,5 cm	10	1/1	01426439
7228702	grün	3,6 m x 10,0 cm	10	1/1	01426474
7228800	schwarz	3,6 m x 5,0 cm	10	1/1	02845919
7228801	schwarz	3,6 m x 7,5 cm	10	1/1	02845925
7228802	schwarz	3,6 m x 10,0 cm	10	1/1	02845931