zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

DuoVAC funktioniert immer: elektrisch oder manuell, einfach umschalten. 100 % Dichtigkeit, System ohne Leckage. DuoVAC ist pflegeleicht, wartungsfrei, sehr standfest und betriebssicher, auch in unwegsamem Gelände, funktioniert auch in Schräglage, jederzeit mühelos von einer Person zu bedienen.

Elektrischer Betrieb mit kontinuierlichem Sog durch 4,8 V-Antrieb, 4 NiCd-Zellen, wiederaufladbar. Alternativ manueller Betrieb über großflächiges, leichtgängiges Pedal.

ABS-Kunststoff, blau, 200 × 200 × 90 mm, Gewicht 1.400 g. Unterdruck bis ca. 650 mbar, Absaugleistung stufenlos einstellbar von 100 - 650 mbar für Kinder und Erwachsene, Absaugvolumen von 10-12 l/min. sind erreichbar.

Sekretauffangflasche mit Überlaufsicherung, Fassungsvermögen ca. 400 ml, kann durch den verlängerten Zuleitungsschlauch auch außerhalb des Pumpengehäuses eingesetzt werden. Absaugschlauch zweistufig, mit Fingertip-Absaugunterbrecher.

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info August 2016