zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

Lohmann & Rauscher

Panelast®, Panelast® PrO_2

Längs- und querelastische Pflasterbinde



Anwendungsbereiche
- zur Kompression der Extremitäten (Dauerverbände) in der Phlebologie
- als Grundlage oder Verankerung für Tape-Applikationen in der Traumatologie und Sportmedizin
- zum Stützen und Entlasten bei Distorsionen, Kontusionen und Luxationen
- zur Nachsorge bei Frakturen

Eigenschaften
- längs- und querelastisch
- porös kleberbeschichtet
- luft- und wasserdampfdurchlässig
- röntgenstrahlendurchlässig
- hautfarben

Produktzusammensetzung
100 % Baumwolle

Ausführungen
- Panelast:
  - querelastisch (ca. 40 %)
  - längselastisch (ca. 80 %)
  - beschichtet mit kräftig haftendem Synthesekautschuk-Kleber, zinkoxidhaltig
  - mit Webkanten
- Panelast PrO_2:
  - querelastisch (ca. 45 %)
  - längselastisch (ca. 70 %)
  - sehr gut hautverträglicher Synthesekautschuk-Kleber, transparent
  - sehr hohe Luftdurchlässigkeit
  - mit Schnittkanten

Panelast®
2,5 m (ungedehnte Länge), einzeln in Faltschachtel

Breite (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
6	30 270	076 179 1	1 / 50	SSB, EV
8	30 271	076 181 6	1 / 50	SSB, EV
10	30 272	076 182 2	1 / 50	SSB, EV

Panelast® PrO_2
2,5 m (ungedehnte Länge), einzeln in Faltschachtel

Breite (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
6	33 690	208 754 8	1 / 50	SSB, EV
8	33 691	208 758 3	1 / 50	SSB, EV
10	33 692	208 761 4	1 / 50	SSB, EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info Juli 2012